
Uponor Vario C



Uponor Vario C roostevaba põrandaküttekollektor, varustatud vooluhulgamõõtjate ja 3/4" eurokoonusühendustega, mille abil saate kollektoriga ühendada kõiki Uponor`i põrandaküttetorusid.

Eelised
- **Paigaldusvalmis – eelkoostatud kollektor 2-12 küttekontuurile**
- **Sobib paigalduseks Vario C kollektorkappidesse**
- **Kompaktseks paigalduseks koos pumbagruppide, Uponori automaatika ja soojamõõtjaga**


Kirjeldus
- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Voolugamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite, tühjendusotsad
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala
- Põrandaküttele ja jahutusele
- Sobilikud ajamid on 1020261 230V ja 1020262 24V MT
- Max. töörõhk: 6 bar 60°C juures

Uponor Vario C kollektor FM

- Vooluhulgaregulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolu klappidel korgid kontuuri sulgemiseks





	Art. nr.	Mõõtmed	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	2. pak.	pakend	UOM
NEW	**1133470**	2x3/4 Euro	162	59	53	86	36	61	100		309	96	1	tk
NEW	**1133471**	3x3/4 Euro	212	59	53	86	36	61	50	39	309	96	1	tk
NEW	**1133472**	4x3/4 Euro	262	59	53	86	36	61	100	39		96	1	tk
NEW	**1133473**	5x3/4 Euro	312	59	53	86	36	61	200	39	309	104	1	tk
NEW	**1133474**	6x3/4 Euro	362	59	53	86	36	61	200	39	309	104	1	tk
NEW	**1133475**	7x3/4 Euro	412	59	53	86	36	61	250	39	309	80	1	tk
NEW	**1133476**	8x3/4 Euro	462	59	53	86	36	61	300		309	80	1	tk
NEW	**1133477**	9x3/4 Euro	512	59	53	86	36	61	350			72	1	tk
NEW	**1133478**	10x3/4 Euro	562	59	53	86	36	61	400		309	72	1	tk
NEW	**1133479**	11x3/4 Euro	612	59	53	86	36	61	450		309	72	1	tk
NEW	**1133480**	12x3/4 Euro	662	59	53	86	36	61	500		309	72	1	tk